

BEZPIECZNY PODAJNIK NIEWYSUWANY - działający na zasadzie śluzы **NOWOŚĆ 2019!!!**

ZASADA DZIAŁANIA:

Czoło zewnętrzne podajnika oraz kłapa wewnętrzna podajnika - otwierane naprzemiennie.

Aby otworzyć zewnętrzne czoło podajnika i udostępnić komorę, obsługujący podajnik musi zamknąć pokrywę/kłapę.

W drugą stronę: uniesienie wewnętrznej pokrywy blokuje możliwość otwarcia zewnętrznego czoła podajnika.



Typ podajnika	Wymiar KOMORY podawczej [mm] Szer. x Dł. x Wys.	Opis, przeznaczenie	Warunki montażu:
IB-pkas1	270x420x110mm	<ul style="list-style-type: none">• Dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną• Wymiar komory umożliwia transfer dokumentów formatu A4 w teczce, kaset, broni i innych• Zamek blokujący dostęp do urządzenia• Przeznaczenie: biura przepustek, wartownie, archiwa, bezpieczne stanowiska wymiany dokumentów w teczkach	<ul style="list-style-type: none">• Montaż w panelu / profilu oraz w każdych innych - na zamówienie.

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 584-255-26-42, REGON: 220059141
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax: 58 556 40 89
fax: 58 742 14 89
GSM W.B. +48 602 488 998
GSM A.I. +48 600 950 440
e-mail: biuro@kas-system.pl

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:

- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, **lakierowana proszkowo na wybrany kolor** z palety RAL - standardowo RAL9007.
- dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną
- do wyboru modele **zróżnicowane pod względem wielkości komór** podawczych,
- **szerokie możliwości miejsca montażu** - w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w ścianie KG...
- podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające **łatwy montaż podajnika** w panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzną,
- zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty **podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu** (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
- **bryzgoszczelna** konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
- **uszczelka na obwodzie szuflady !!!**
- po zamknięciu **zabezpiecza kasjera przed przeciągiem**,
- od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
- **blokada OTWARCIA** UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
- **estetyczne i precyzyjne wykonanie**,
- **produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.**