

MULTIFASOWNICA

typ: IB-MF3



Zastosowanie – odpowiednik multisejfu

- Agencje PKO BP
- SKOK-i
- Poczta
- Banki Spółdzielcze
- Nowoczesne placówki bankowe

Połączenie zalet multisejfu i fasownicy !!!

- **Bezpieczna i funkcjonalna jak multisejf** – 3 niezależne moduły (szuflady), opóźnienie czasowe, cichy alarm ...
- **Wygodna jak fasownica** – dostęp do pieniędzy i sterowanie urządzeniem na wysokości oczu kasjerki, niewielkie wymiary ...

CERTYFIKAT IMP

potwierdzający klasę S1 (dawniej: Poziom 1, Klasa 1) wg PN-EN 14450-2006

Urządzenie posiada 3 niezależnie sterowane moduły:

- **Fasownica** - podzielona przegrodami na 5 części (dla 5 nominałów) przestrzeń, zamykana przyłbicą. W fasownicy kasjerka przetrzymuje gotówkę służącą do bieżącej obsługi. Istnieje możliwość zainstalowania w fasownicy czujki ostatniego banknotu.
- **Szuflada depozytowa** – szuflada wyposażona w szczelinę wrzutową umożliwiającą bieżące deponowanie przez kasjera nadwyżki gotówki z fasownicy - bez potrzeby otwierania całej szuflady depozytowej.
- **Szuflada uniwersalna /zasilająca** – szuflada umożliwiająca przechowywanie gotówki służącej do zasilenia fasownicy, lub do przechowywania dokumentów, pieczęci, czeków, bilonu itp.



KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12

NIP: 584-255-26-42

Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax: /058/ 556-40-89

fax: /058/ 742-14-89

GSM W.B. 602 488 998

GSM A.I. 600 950 440

e-mail: biuro@kas-system.pl

GŁÓWNE ZALETY MULTIFASOWNICY:

- **BRAK KLUCZY** koniecznych do codziennej obsługi urządzenia (interfejs: klawiatura + podświetlany wyświetlacz - przyjazne menu w języku polskim),
- **OPÓŹNIENIE CZASOWE OTWARCIA** - możliwość aktywowania zwłoki czasowej otwarcia modułu w zakresie 0-999 sek.,
- **REJESTRACJA ZDARZEŃ** (podgląd na wyświetlaczu lub wydruk),
- **MODUŁ DEPOZYTOWY** umożliwia bezpieczne deponowanie nadwyżki gotówki,
- **DYSKRETNE** wystanie do centrali **cichego alarmu** podczas wymuszenia przez napastnika otwarcia urządzenia w czasie napadu – **ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO KASJERA**.
- **NIEZAWODNY, SPRAWDZONY W DZIAŁANIU STEROWNIK ELEKTRONIKI** (działający dotychczas w ponad 1000 szt. urządzeń z opóźnieniem czasowym)
- możliwość „wymuszenia” na personelu prawidłowego zachowania się na stanowisku kasowym - **ABY FASOWNICA / SZUFLADA NIE POZOSTAWAŁA CIĄGŁE W POZYCJI OTWARTEJ** użytkownik (Boss) może aktywować czujnik otwarcia modułu, który spowoduje, iż po określonym czasie pozostawienia fasownicy / szuflady w stanie otwartym nastąpi sygnał ostrzegawczy wymuszający na kasjerze zamknięcie modułu tak aby gotówka pozostawała bezpieczna.
- **PRODUKT POLSKI – produkcja KAS-SYSTEM**

Charakterystyka wyrobu oraz wybranych funkcji użytkowych:

- **Niewielkie wymiary** zewnętrzne (W x S x G): 250x645x300 mm,
- Masa: ~40 kg, możliwość mocowania **na blacie lub pod blatem**
- **Estetyczne wykonanie, lakierowanie proszkowe, solidna konstrukcja stalowa**,
- Szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych,
- Wymiary przegródek fasownicy oraz szczeliny szuflady depozytowej przystosowane do banknotów **PLN i EUR**,
- **2 wygodne procedury dostępu do multifasownicy** (procedura do wyboru za pomocą kodu BOSS)
 - *Procedura nr 1* – każdorazowo w celu otwarcia przyłbicy lub szuflady kasjer wpisuje z klawiatury swój kod kasjera oraz dodatkowo cyfrę odpowiadającą fasownicy lub szufladzie depozytowej lub szufladzie uniwersalnej.
W przypadku ustawienia zwłoki czasowej - po wpisaniu kodu kasjera i podaniu nr modułu następuje odliczanie opóźnienia.
 - *Procedura nr 2* – kasjer loguje się za pomocą swojego kodu i otrzymuje dostęp (do czasu wylogowania się) do poszczególnych modułów – fasownica, szuflada depozytowa, szuflada uniwersalna/zasilająca – wciska cyfrę 3; następuje zwolnienie zatrzasku i przyłbica/szuflada uchyla się umożliwiając kasjerce jej całkowite otwarcie. *W każdej chwili kasjer może się wylogować poprzez naciśnięcie **jednego** przycisku.*
- **Dodatkowy czas opóźnienia** otwierania modułu, który wydłuża czas otwarcia w sytuacjach alarmowych – ta funkcja pozwala optymalnie dobrać czas opóźnienia otwarcia modułu w czasie normalnej pracy a funkcję zwłoki wykorzystać maksymalnie efektywnie w sytuacji alarmowej,
- **3 poziomy dostępu do urządzenia:** 1 kod główny tzw. Boss , 3 kody tzw. Kierowników, 9 kodów Kasjerów - aktywowane indywidualnie.
- Istnieje możliwość kontroli i obsługi multifasownicy z komputera PC (opcja).
- **Pełna współpraca z systemami alarmowymi:** (2 tory alarmowe, istnieje możliwość włączenia dodatkowej zwłoki czasowej lub całkowitego zablokowania multifasownicy w sytuacji alarmowej sygnałem z centrali.
- **Pamięć** elektroniczna multifasownicy, w której przechowywana jest historia ostatnich 1000 zdarzeń, kody i ustawione parametry pracy oraz zegar-kalendarz podtrzymywana jest niezależnie od napięcia zasilania *przez co najmniej 10 lat*.
- **Multifasownica wyposażona jest w system zasilania awaryjnego umożliwiający nieprzerwaną pracę urządzenia przez okres co najmniej 240 min. Zastosowany zasilacz ma możliwość ładowania akumulatora.**

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12

NIP: 584-255-26-42

Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax: /058/ 556-40-89

fax: /058/ 742-14-89

GSM W.B. 602 488 998

GSM A.I. 600 950 440

e-mail: biuro@kas-system.pl