

PODAJNIK SZUFLADOWY-WRZUTOWY typ IB-ps8/A3, IB-ps8/A4



Podajnik szufladowy wrzutowy (inne nazwy: wrzutnia kasowa, wrzutnia towarowa, wrzutnia podawcza) - służy do deponowania **przez ścianę lub drzwi** - pakietów, dokumentów, towarów - bez konieczności udziału osoby znajdującej się wewnątrz pomieszczenia.

Osoba upoważniona - np. konwojent, kierowca, kurier - otwiera szufladę, wkłada do komory towar / dokumenty / inną zawartość przeznaczoną do zdeponowania, zamyka szufladę i w tym momencie dzięki zapadni zawartość podajnika wypada po drugiej stronie ściany / drzwi - do pojemnika, zintegrowanego sejfu lub luzem.



Dostęp do szuflady wrzutowej może być blokowany kluczem.

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW WRZUTOWYCH:

- konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL,
- zamek kluczowy blokujący dostęp do podajnika,
- szuflada wrzutowa zamontowana na stalowych prowadnicach kulkowych,
- podajnik może być fabrycznie przystosowany do zamontowania:
 - w murze o dowolnej grubości,
 - panelu stalowym / aluminiowym,
 - ścianie KG,
 - drzwiach.
- Estetyczne i precyzyjne wykonanie,
- **Produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM**

Zasada działania podajnika wrzutowego:

- Jeżeli dostęp do podajnika blokowany jest zamkiem (decyzja administratora urządzenia) to: wkładamy klucz do zamka, odryglowujemy zamek. Jeżeli dostęp do podajnika nie jest blokowany to pomijamy tę czynność.
- Za pomocą uchwytu wysuwamy do oporu szufladę (podczas wysuwania szuflady uchylne dno komory unosi się do pozycji poziomej).
- Umieszczamy kopertę w komorze szuflady, wsuwamy szufladę do oporu – podczas wsuwania dno szuflady uchyla się tak, aby zdeponowana przed chwilą koperta wypadła po drugiej stronie muru z podajnika (np. do umieszczonego pod podajnikiem pojemnika, kosza, itp.).
- Jeżeli dostęp do podajnika blokowany jest zamkiem (decyzja administratora urządzenia) to: zakluczamy zamek. Jeżeli dostęp do podajnika nie jest blokowany to pomijamy tę czynność.



Podajnik IB-ps8/A3:

- wymiary komory wrzutowej 320x440x80mm umożliwia deponowanie dokumentów formatu A3
- dopuszczalne obciążenie komory podajnika (waga depozytu) do 40kg,
- zamek kluczowy z możliwością wyjęcia klucza w pozycji otwartej lub zamkniętej,
- standardowo przystosowanie do zamontowania w murze o grubości do 275mm - **możliwość zmiany**.

**Podajnik standardowy IB-ps8/A4:**

- wymiar komory wrzutowej 320x260x80mm umożliwia deponowanie dokumentów **A4 w teczce**,
- dopuszczalne obciążenie komory podajnika (waga depozytu) do 40kg,
- zamek kluczowy z możliwością wyjęcia klucza w pozycji otwartej lub zamkniętej,
- standardowo przystosowanie do zamontowania w murze o grubości do 275mm - **możliwość zmiany**.

